

VÁLVULAS DE CIERRE DE GAS SÍSMICO





Normas de Producción: ASCE 25-16

Organizaciones Aprobadas: CSA (Asociación Canadiense de Normas), Tüv Austria CE

Material: Aluminio, Latón, Acero Inoxidable

Tipo de Conexión: NPT

Temperatura de Operación: -10°F (-23°C) / 150°F (+66°C)

Junta tórica: NBR

Utilizado para fluidos gaseosos como gas natural, GLP, metano, propano, butano, aire, etc.











GRUPO ROSCADO



MODELO	POSICIÓN DE OPERACIÓN	DIÁMETRO	DN	OPERACIÓN PRESSURE	LONGITUD DE MONTAJE (inch)
FM S 200	Vertical	3/4"	20	7 PSI	3,70
FM S 250	Vertical	1"	25	7 PSI	3,70





MODELO	POSICIÓN DE OPERACIÓN	DIÁMETRO	DN	OPERACIÓN PRESSURE	LONGITUD DE MONTAJE (inch)
FM 20	Vertical	3/4"	20	7 PSI	4,96
FM 25	Vertical	1"	25	7 PSI	4,96
FM 32	Vertical	1 1/4"	32	7 PSI	4,96
FM 40	Vertical	1 1/2"	40	7 PSI	5,03
FM 50	Vertical	2"	50	7 PSI	5,03





MODELO	POSICIÓN DE OPERACIÓN	DIÁMETRO	DN	OPERACIÓN PRESSURE	LONGITUD DE MONTAJE (inch)
FM 252	Vertical	7"	25	60 PSI	4,96
FM 322	Vertical	1 1/4"	32	60 PSI	4,96
FM 402	Vertical	1 1/2"	40	60 PSI	5,03
FM 502	Vertical	2"	50	60 PSI	5,03





GRUPO ROSCADO



MODELO	POSICIÓN DE OPERACIÓN	DIÁMETRO	DN	OPERACIÓN PRESSURE	LONGITUD DE MONTAJE (inch)
FM S 201	Horizontal	3/4"	20	7 PSI	3,70
FM S 251	Horizontal	1"	25	7 PSI	3,70











MODELO	POSICIÓN DE OPERACIÓN	DIÁMETRO	DN	OPERACIÓN PRESSURE	LONGITUD DE MONTAJE (inch)
FM 253	Horizontal	1"	25	60 PSI	4,96
FM 323	Horizontal	1 1/4"	32	60 PSI	4,96
FM 403	Horizontal	1 1/2"	40	60 PSI	5,03
FM 503	Horizontal	2"	50	60 PSI	5,03



www.fayvalve.com 3



MODELO FM: 1" - 11/4" - 11/2" - 2"

ASCE 25-16: Dispositivos Automáticos de Cierre de Gas Activados por Terremoto ANSI Z21.21-2015/CSA 6.5-2015: Válvulas Automáticas para Electrodomésticos a Gas, Sexta Edición - Actualización No.1 - Marzo 2021 CR90-002 (1/18/1990): Sistema Automático de Cierre de Gas co<u>n Advertencia de</u>

MODELO FM S: 3/4" - 1"

Terremoto

ASCE 25-16: Dispositivos Automáticos de Cierre de Gas Activados por Terremoto ANSI Z21.21-2005/CSA 6.5-2005: Válvulas Automáticas para Electrodomésticos a Gas CR90-002: Sistema Automático de Cierre de Gas con Activación por Terremoto

APROBACIÓN CSA					
NPT	PRESIÓN				
NPT	7 PSI	60 PSI			
3/4"	√				
7"					
11/4"	✓	✓			
1 1/2"	\checkmark	\checkmark			
2"	√	√			



Escanee el **código QR** para acceder a nuestra **página de Amazon**.